

2021(令和3)年1月27日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

## ポリエチレン管用継手類（耐震強化型）の使用承認について（通知）

みだしについて、下記のとおり使用承認しましたのでお知らせします。

### 記

1. 申請者 ㈱キッツ  
代表取締役社長 堀田康之
2. 品名等 水道用ポリエチレン二層管金属継手類  
次ページのとおり
3. 規格等 水道用ポリエチレン管金属継手 WSA B 011 及び準拠
4. 形状等 承認図等を窓口に配置していますので担当者にお問い合わせください。
5. 製品の検査 WSA B 011 規格および仕様書に定める性能基準項目について（公社）日本水道協会による第三者認証検査とする。
6. 製品への標示 WSA B 011 規格に基づく標示のほか、（公社）日本水道協会検査合格証印を標示する。
7. 現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
8. 承認年月日 2021(令和3)年1月27日

ポリエチレン管用継手類

| 名 称          | 口 径                    |
|--------------|------------------------|
| ソケット・径違いソケット | φ 13～50 各種             |
| 90° エルボ      | φ 13～50                |
| 45° エルボ      | φ 13～50                |
| チーズ・径違いチーズ   | φ 13～50 各種             |
| パイプエンド       | φ 13～50                |
| 鋼管用オネジ付ソケット  | φ 13～50                |
| 径違いオネジ付ソケット  | φ 20×13P, φ 50×40P     |
| 鋼管用メネジ付ソケット  | φ 13～50                |
| 塩ビ管用ソケット     | φ 13～50                |
| メータ用ソケット     | φ 13～50, φ 25, 40 神戸市型 |
| 径違いメータ用ソケット  | φ 13～25 各種             |
| 分・止水栓用ソケット   | φ 13～50                |
| 径違い分・止水栓ソケット | φ 25×20                |
| 90° ベンド      | φ 13～25                |
| 径違い 90° ベンド  | φ 13, 20×20P, 25P      |
| 60° ロングベンド   | φ 13～25                |
| 60° ベンド      | φ 13～50                |
|              |                        |